

Tilbehør

Facadeplader

Facade

Nr. 5.2.05

Dato 09/04

Produkt	Betegnelse	Dimensioner	Enhed
	EPDM-bånd Bånd til tætning af facadekonstruktioner. Leveres i farven sort	20 mm 36 mm 60 mm	30 m /rl. 20 m /rl. 20 m /rl.
	Alu samleprofil Til vandrette og lodrette samlinger. Leveres i farverne sort og/eller blank	0,5 x 50 mm Længde 2,4 m	20 stk. /bdt.
	Z-pofil Til horsontale samlinger	1 x 25 x 15 x 12 mm Længde 2,5 m 0,6 x 25 x 13,5 x 12 mm Længde 1,0 m	á 2,5 m á 1,0 m
	Alu hjørneafslutninger Lukket, halvrund, åben og Y-hjørne	Blank á 3,0 m Kan leveres i valgfri RAL farve	
	Ventileret alusokkelsikring Til facadeafslutning. Sikrer mod skadedyr	1 x 30 x 50 mm Længde 2,5 m	20 stk./bdt.
	i-montageskrue Rustfri A2	4,2 x 41 mm	250 stk./pk.
	Top-fix® facade Til træ. Selvborende	5,0 x 40 mm	Blank 250 stk./pk. Farvet 250 stk./pk.
	i-fix® facade til træ Plader skal forbores	4,8 x 30 mm 4,8 x 38 mm	Blank 250 stk./pk. Farvet 250 stk./pk.
	i-fix® facade til stål Plader skal forbores. Boreevne 1,5-3,5 mm stål	4,8 x 25 mm	Blank 250 stk./pk. Farvet 250 stk./pk.