





Tilbehør

Bølgeplader

Tag
Nr. 4.2.00
Dato 05/06

| Produkt | Betegnelse | Dimensioner | Enhed |
|---|--|--|---|
|  | Vinkelrygning Hældning: 15,20,25,30,35,40,45 og 50 grader. Farve: naturgrå, lysegrå, sort og andre farver. | Længde 1200 mm Bredder 240/300 mm Dæklængde 1100 mm | Stk. |
|  | To-delt rygning Leveres i 2 dele. Profilerede sider P6 Glatte sider P6, P9, P5, P3, og VillaCem®. Naturgrå og farvet. | | Sæt |
|  | Murtilslutning Til P6 profil. | | Stk. |
|  | ivarlux® lysplade PVC – 1,2 mm Profil P5 Profil P6 Profil P9 Profil 700/T | 1000 x 1250 mm 1086 x 1220 mm 1030 x 1250 mm 1170 x 1220 mm | Stk. |
|  | Polycarbonat, enkelt/dob. Profil P6 (*dobbelt) Profil P9 Profil 700/T | 1086 x 1220/1525* mm 1030 x 1250 mm 1170 x 1220 mm | Stk |
|  | Skumbølgeklodser Fuglegitter Tætningsbånd Butylbånd | 4,2 x 41 mm 1 mtr. stykker 4,5 / 6,0 / 10,0 x 9mm 8 mm diameter | 60 stk. 10 stk 20/15 m/rulle 6 m/rulle |
|  | Uni-fix® tagskrue til træ. Med indfarvet hoved og spænd.skive m/EPDM tætning. Lev. samlet m/T-30 montagebits. T/forborede plader. | 5,5 x 110 mm Farver. Blank, sortblå, lysegrå, teglrød | Blank 250 stk./pk. Farvet 250 stk./pk. |
|  | Top-fix® tagskrue til stål. Selvborende m/hulforstør. Inkl. rustfri alu-skive/EPDM tætning. | 6,3 x 105 eller 115 mm (Til ståltykkelse fra min.1,5 – maks 3,0 mm) | 100 stk./pk. |
|  | i-fix® forzinket skrue Inkl. monteret rustfri aluskrive og EPDM tætning. Til forborede plader. | 6,1 x 110 mm | 250 stk./pk. |
|  | Top-fix® T. bølgepl. anv. som facadebekl. Rustfri til mont. i bølgebund/træ. Selvbo. skrue - ingen forboring. | 5,0 x 40 mm | 250 stk./pk. |

| Produkt | Betegnelse | Dimensioner | Enhed |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Tagrumsudluftning Til ivarcem® og VillaCem® med profil P5, P6, P9 | 200 cm ² | Stk. el. karton (10 stk./karton) |
|  | Udluftningshætte Til ivarcem® og VillaCem® med profil P5, P6, P9 | 15 x 15 cm | Stk. el. karton (5 stk./karton) |
|  | Isorør og multiadapter 37 cm isorør med Ø160 overgang 50 cm isorør med Ø160 overgang Multiadapter til isorør fra Ø160 til Ø150, 130, 125, 110 og 100 mm | 15 x 15 cm | Stk. el. karton (5 stk./karton) |
|  | Rygningsventilation Til ivarcem®/VillaCem® Monteres på rygning Gradantal=rygn.hældn. | Længde 560 mm 140 cm ² | Stk. el. karton (10 stk./karton) |
|  | Ventilationselement til rygning Til ivarcem® og VillaCem® med profil P6 og P9 | 100 cm ² /side/meter | Sæt |