



Rygning:

Halvrund rygning på tagbølgeplader

- 01 Fibercementplade Ivarcem 700T
Standardmål: 1168x1220mm
pladetykkelse: 6,5 mm
Montagehøjde: 58 mm
Max. lægteafstand 1070 mm
Gennemtrædningsikring
- 02 I-fix systemtagskrue til træ
6,0x110 mm. m. rustfri
stålskive og EPDMtætningsbånd.
- 03 Ventilationsbånd
- 04 Fibercement halvrund rygning
Format 600/520 mm.
- 05 Facadeskrue
Top-fix A2 til træ, rustfri
- 06 Kiplægte
38x73 mm T1 taglægte
- 07 Kiplægteholder
- 08 T1 taglægter 38x73 mm. Der henvises til
TOP-anvisning: Lægter på tage.

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Ivarsson A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Lodret snit - Kip (halvrund rygning)



Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 Fax. 74 66 10 20
E-mail: ivarsson@ivarsson.dk
www.ivarsson.dk