



# Hydropanel fra ivarsson

## Drift og vedligehold

I har valgt at bruge et ivarsson-produkt til jeres byggeri. Når en bygning står færdig, vil der med årene opstå forfald og slitage. Derfor er det vigtigt med jævnlig check af bygningen og at udbedre de evt. skader, der måtte være opstået.

### Der findes 3 slags vedligehold

#### *Forebyggende vedligehold*

At forebygge gennemføres INDEN, der er opstået skader. Hvor tit dette skal gøres, afhænger af det valgte produkt. Det er afgørende for, om materialerne kan opnå deres normale levetid.

#### *Afhjælpende vedligehold*

Der vil sandsynligvis efterhånden opstå nogle skader på bygningen. Det kan være storm- og vandskader, hærværk, påkørsel, brand, osv. Det er typisk skader, der opstår pludseligt, og som ofte skal udbedres straks for at begrænse en spredning af skaden.

#### *Oprettende vedligehold*

Det oprettende vedligehold er uundgåelig, men via det forebyggende vedligehold, udskydes tiden. Oprettende vedligehold sker, når dele af bygningen er ved at være slidt ned.

Fx vinduer, tag osv.

De hænger sammen således, at hvis den forebyggende vedligehold udføres med grundighed, vil de andre udskydes væsentligt.

### Vedligehold af Hydropanel som væg / loft / gulv

Hydropanel kræver normalt ikke nogen form for vedligeholdelse for at bevare sine egenskaber og funktion.

#### **Eftersyn/renhold**

Hydropanel er som oftest dækket af maling, tapet eller gulvbeklædning. Trods det, at pladen ikke kræver vedligehold, er der ydre ting, der kan nødvendiggøre en ny overfladebehandling. Anvendes pladen til brandadskillelser bør tilslutninger til andre bygningsdele kontrolleres, for at sikre at brandfuger mm er intakte.

#### **Tjek**

- 1 Efterser pladen for fysiske skader. Mindre skader kan udbedres med gængs vægspartel. Ved større skader udskiftes pladen.
- 2 Kontroller brandmæssig tilslutning til andre bygningsdele.

#### **Råd og Svamp**

Hydropanel er odstandsdygtig over for råd og svamp. Det er dog vigtigt at sikre, at indeklimaets balance ikke fremmer vækst af svamp, da svamp kan dannes på overfladen, hvis indeklimaet bidrager hertil. Råd og svamp kan dog ikke skade pladen og kan ikke forefindes i pladen.

#### **Sikkerhed**

Her henvises til palledelen, som leveres med hver ordre. Da ivarssons vindspærre indeholder portlandscement, anvendes forholdsreglerne for cement.

#### **Garanti**

ivarsson a/s er tilsluttet Byggeleveranceklausulen og teknisk service bistår gerne med råd og vejledning.